Â

TCL buat cek/whois IP.
Bisa buat IPv4 atopun IPv6

setÂ whoisinfo(port)Â 43 setÂ whoisinfo(ripe)Â "whois.ripe.net" setÂ whoisinfo(arin)Â "whois.arin.net" setÂ whoisinfo(apnic)Â "whois.apnic.net" setÂ whoisinfo(lacnic)Â "whois.lacnic.net" setÂ whoisinfo(afrinic)Â "whois.afrinic.net" bindÂ pubÂ -Â !ipÂ pub_whoisinfo bindÂ pubÂ -Â .ipÂ pub_whoisinfo procÂ whoisinfo_setarrayÂ {}Â { globalÂ query setÂ query(netname)Â "(none)" setÂ query(country)Â "(none)" setÂ query(orgname)Â "(none)" setÂ query(orgid)Â "(none)" setÂ query(range)Â "(none)" } procÂ whoisinfo_displayÂ {Â chanÂ }Â { globalÂ query putlogÂ "Firstline:Â $query(firstline)" putquickÂ "PRIVMSGÂ $chanÂ :RangeÂ :Â $query(range)Â -Â NetNameÂ :Â $query(netname)Â -Â OrganizationÂ :Â $query(orgname)Â -Â CountryÂ :Â $query(country)" } procÂ pub_whoisinfoÂ {nickÂ uhostÂ handleÂ chanÂ search}Â { globalÂ whoisinfo globalÂ query whoisinfo_setarrayÂ ifÂ {[whoisinfo_whoisÂ $whoisinfo(arin)Â $search]==1}Â { ifÂ {[stringÂ compareÂ [stringÂ toupperÂ $query(orgid)]Â "RIPE"]==0}Â { ifÂ {[whoisinfo_whoisÂ $whoisinfo(ripe)Â $search]==1}Â { whoisinfo_displayÂ $chan } Â }Â elseifÂ {[stringÂ compareÂ [stringÂ toupperÂ $query(orgid)]Â "APNIC"]==0}Â { ifÂ {[whoisinfo_whoisÂ $whoisinfo(apnic)Â $search]==1}Â { whoisinfo_displayÂ $chan } Â }Â elseifÂ {[stringÂ compareÂ [stringÂ toupperÂ $query(orgid)]Â "LACNIC"]==0}Â { ifÂ {[whoisinfo_whoisÂ $whoisinfo(lacnic)Â $search]==1}Â { whoisinfo_displayÂ $chan } Â }Â elseifÂ {[stringÂ compareÂ [stringÂ toupperÂ $query(orgid)]Â "AFRINIC"]==0}Â { ifÂ {[whoisinfo_whoisÂ $whoisinfo(afrinic)Â $search]==1}Â { whoisinfo_displayÂ $chan } Â }Â elseÂ { whoisinfo_displayÂ $chan } }Â elseÂ { ifÂ {Â [infoÂ existÂ query(firstline)]Â }Â { puthelpÂ "PRIVMSGÂ $chanÂ :$query(firstline)" }Â elseÂ { puthelpÂ "PRIVMSGÂ $chanÂ :Error!" } } } procÂ whoisinfo_whoisÂ {serverÂ search}Â { globalÂ whoisinfo globalÂ query setÂ desccountÂ 0 setÂ firstlineÂ 0 setÂ replyÂ 0 putlogÂ "Whois:Â $server:$whoisinfo(port)Â ->Â $search" ifÂ {[catchÂ {setÂ sockÂ [socketÂ -asyncÂ $serverÂ $whoisinfo(port)]}Â sockerr]}Â { Â Â Â Â Â Â puthelpÂ "PRIVMSGÂ $chanÂ :Error:Â $sockerr.Â TryÂ againÂ later." Â Â Â Â Â Â closeÂ $sock returnÂ 0 Â Â Â Â } putsÂ $sockÂ $search flushÂ $sock whileÂ {[getsÂ $sockÂ whoisline]>=0}Â { putlogÂ "Whois:Â $whoisline" ifÂ {[stringÂ indexÂ $whoislineÂ 0]!="#"Â &&Â [stringÂ indexÂ $whoislineÂ 0]!="%"Â &&Â $firstline==0}Â { ifÂ {[stringÂ trimÂ $whoisline]!=""}Â { setÂ query(firstline)Â [stringÂ trimÂ $whoisline] setÂ firstlineÂ 1 } } ifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {netname:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(netname)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {owner-c:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(netname)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1Â }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {country:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(country)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {descr:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]Â &&Â $desccount==0}Â { setÂ query(orgname)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ desccountÂ 1 setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {orgname:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(orgname)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {owner:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(orgname)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ

{orgid:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(orgid)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {inetnum:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(range)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 }Â elseifÂ {[regexpÂ -nocaseÂ {netrange:(.*)}Â $whoislineÂ allÂ item]}Â { setÂ query(range)Â [stringÂ trimÂ $item] setÂ replyÂ 1 } } closeÂ $sock returnÂ $reply }

Â